

## **LINEE GUIDA SOLO PER USO PISCINE PRIVATE**

1. Descrizione e dimensioni della vasca balneatoria
2. E' opportuno prevedere una doccia, con lavapiedi in prossimità della vasca per consentire di lavarsi prima di entrare in vasca (per salvaguardare la qualità dell'acqua di piscina) e una doccia quando si esce per liberarsi dal cloro depositato sulla pelle;
3. Le mattonelle del pavimento esterno dovranno essere antisdrucchiolo;
4. Prevedere opportuni sistemi di allontanamento delle acque superficiali e/o di lavaggio del pavimento in modo che non interferiscano con l'acqua di piscina;
5. L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire dal pubblico acquedotto; in caso di approvvigionamento autonomo o da autobotte dovrà essere interpellato lo scrivente per l'applicazione delle procedure atte ad assicurare l'idoneità dell'acqua;
6. I reflui dovranno confluire in fognatura; l'autorizzazione allo scarico dovrà essere richiesta al Consorzio gestore della fognatura;
7. I locali tecnici dove alloggeranno i filtri, i serbatoi dei prodotti e le pompe dosatrici dovranno essere opportunamente aerati;
8. I contenitori dei prodotti chimici, specialmente se liquidi, dovranno essere posizionati in idonei bacini di contenimento di capacità almeno uguale a quella dei contenitori stessi;
9. La vasca di compenso, se prevista, deve essere realizzata in modo da favorire l'accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione;
10. L'impianto di filtrazione dovrà essere fornito di valvola di non ritorno;
11. Se l'ubicazione della piscina è interna ed interrata dovrà essere valutato e realizzato con cura il sistema di ventilazione del locale onde non compromettere la salubrità del microclima;
12. Le modalità di disinfezione dell'acqua e di controllo devono avvenire con sistemi automatizzati e usando prodotti autorizzati dal Ministero della Salute;
13. I proprietari dovranno essere opportunamente informati ed addestrati dal costruttore della piscina circa le modalità per il controllo del disinfettante in acqua, sulla periodicità e modalità del reintegro di acqua nuova, nonché della pulizia della vasca e degli impianti come ad es. il prefiltro;
14. La qualità dell'acqua in vasca, ai fini della sicurezza igienica, devono essere conformi ai limiti della tabella A allegata all'Accordo 16/01/2003 e usando prodotti autorizzati dal Ministero della Salute;
15. Si evidenzia l'utilità di delimitare recintare (ad es. con siepe) l'area della piscina in modo da realizzare un accesso controllato sia per assicurare condizioni di igiene e di sicurezza, ma soprattutto per prevenire cadute accidentali da parte dei bambini: Si ricorda inoltre che le zone con rischio di caduta, per la presenza di dislivelli superiori all'altezza di un gradino, devono essere provvisti di parapetto.
16. La piscina dovrà avere esclusivo uso privato in quanto non sono rispettati i requisiti del percorso obbligatorio, come ad es: il diretto contatto tra l'ambiente interno ed esterno, l'uso di apposite ciabatte ecc...;
17. La profondità della vasca non dovrà superare i 140 cm salvo che durante l'esercizio venga assicurata la presenza continuativa di persona con documentata idoneità al soccorso dei bagnanti.

20.09.2007